

系 統		-			-	-		-		-	-	-		
室 内 機	設 置 場 所（室内機）	事務所	休憩室	会議室	監視・休憩室	炉機械室(北)		炉機械室(南)		ペット告別室	霊安室	収骨回廊		
	型 式	FXYP56MK	FXYCP22MD	FXYFP45MK	FHCP40EG	FHTP80DD	FHTP80DD	FHTP80DD	FHTP80DD	FHCP50EG	FHGP56DG	FHGP40DG	FHGP40DG	
	台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	加湿装置	○	○	○	○					○				
	特記事項	天井カセット 4方向 R3/8フロー-SW交換	天井カセット 2方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向 R3/12加湿SW切替	厨房用 1方向	厨房用 1方向	厨房用 1方向	厨房用 1方向	天井カセット 4方向	天井カセット 2方向	天井カセット 2方向	天井カセット 2方向	
室 外 機	設 置 場 所（室外機）	屋上									屋外	屋上	屋外	
	型 式	RXYP140DP			RZRP40BCT	RZRP160BC		RZRP160BC		RZRP50BCT	RZRP56BCT	RZRP80BCT		
	台 数	1			1	1		1		1	1	1		
	電源電圧（V）	200			200	200		200		200	200	200		
	圧縮機電流（A）	7.8			4.3	8		6.8		3.5	3.2	5.3		
	絶縁抵抗（MΩ）	50			50	50		50		50	50	50		
	吐出冷媒温度（℃）	65			60	55		50		49	42	49		
	使用しているフロンガスの種類/充填量	R410a/5.2kg			R32/1.20kg	R32/3.15kg		R32/3.15kg		R32/1.20kg	R32/1.35kg	R32/1.70kg		
	圧縮機的能力	2.75KW			0.59KW	2.99KW		2.99KW		1.20KW	1.07KW	1.70KW		

系 統		エントランス	告別室①	告別室②	エントランス	告別室①	告別室②	炉前ホール	収骨室①	収骨室②	炉前ホール	収骨室①	収骨室②
室内機	設 置 場 所（室内機）	2F空調機械室			2F空調機械室			2F空調機械室	収骨回廊天井裏	収骨回廊 南通路天井裏	2F空調機械室	収骨回廊天井裏	収骨回廊天井裏
	型 式	FVYCP280MA	FVYCP224MA	FVYCP224MA	FXYP224MDF	FXYP140MDF	FXYP140MDF	FVYCP224MA	FXYP140CA	FXYP140CA	FXYP140MDF	FXYP140MFN	FXYP140MFN
	台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Vベルト	○ A-49	○ A-47	○ A-47	○ A-45	○ A-44	○ A-44	○ A-47	-	-	○ A-44	-	-
	加湿装置				○	○	○				○		
機	特記事項	床置型 AC-GC回路	床置型 AC-GC回路	床置型 AC-GC回路	外気処理 AC-GC回路	外気処理 脱臭フィルター付 AC-GC回路	外気処理 脱臭フィルター付 AC-GC回路	床置型	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	外気処理	外気処理 天井埋込ダクト型	外気処理 天井埋込ダクト型
室外機	設 置 場 所（室外機）	屋上						屋上					
	型 式	RXYP450F	/	RXYP280F	/	RXYP560F		RXYP560F		/	RXYP450F		
	台 数	1	/	1	/	1		1		/	1		
	電源電圧（V）	200	/	200	/	200		200		/	200		
	圧縮機電流（A）		/		/					/			
	絶縁抵抗（MΩ）	50	/	50	/	50		50		/	50		
	吐出冷媒温度（℃）		/		/					/			
	使用しているフロンガスの種類	R410a/9.5kg	/	R410a/6.7kg	/	R410a/11.7kg		R410a/11.7kg		/	R410a/9.5kg		
	圧縮機的能力	9.16KW	/	6.20KW	/	8.79KW+3.78kW→12.57kW		8.79KW+3.78kW→12.57kW		/	9.16KW		
	室 外 機 判 定	○	/	○	/	○		○		/	○		

空調機(待合棟)

系 統		EHP-M-1				EHP-M-2				EHP-M-3			
室 内 機	設 置 場 所 (室内機)	待合室①		多目的室		待合室②		待合室③		待合室④		待合室⑤	
	型 式	FXYFP140MK	FXYFP140MK	FXYFP80MK	FXYFP80MK	FXYFP140MK	FXYFP140MK	FXYFP140MK	FXYFP140MK	FXYFP140MK	FXYFP140MK	FXYFP140MK	FXYFP140MK
	台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	加湿装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	特記事項	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向
室 外 機	設 置 場 所 (室外機)	屋外				屋外				屋外			
	型 式	RXYP450F				RXYP560F				RXYP560F			
	台 数	1				1				1			
	電源電圧 (V)	200				200				200			
	圧縮機電流 (A)	45				53				51			
	絶縁抵抗 (MΩ)	50				50				50			
	吐出冷媒温度 (℃)	65				59				49			
	使用しているフロンガスの種類/充填量	R410a/9.5kg				R410a/11.7kg				R410a/11.7kg			
	圧縮機能力	9.16KW				8.79KW+3.78kW→12.57kW				8.79KW+3.78kW→12.57kW			

系 統		EHP-M-4				EHP-M-5								
室内機	設 置 場 所（室内機）	待合室⑥		待合室⑦		ホール北	ホール中	更衣室、給湯室	業者室	救護室	授乳室	キッズ室	休憩室(売店)	
	型 式	FXYP140MK	FXYP140MK	FXYP140MK	FXYP140MK	FXYP160CA	FXYP160CA	FXYMMP22DR	FXYP22MD	FXYP22MD	FXYMMP22DR	FXYMMP22DR	FXYMMP22DR	
	台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	加湿装置	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	特記事項	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井カセット 4方向	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	天井カセット 2方向	天井カセット 2方向	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	
室外機	設 置 場 所（室外機）	屋外				屋外								
	型 式	RXYP560F				RXYP500F								
	台 数	1				1								
	電源電圧（V）	200				200								
	圧縮機電流（A）	48				39								
	絶縁抵抗（MΩ）	50				50								
	吐出冷媒温度（℃）	66				48								
	使用しているフロンガスの種類	R410a/11.7kg				R410a/11.7kg								
	圧縮機能力	8.79KW+3.78kW→12.57kW				9.23kW								

系 統		EHP-M-6	-
室 内 機	設 置 場 所（室内機）	ホール南	喫煙所
	製造メーカー	ダイキン	三菱
	型 式	FXYMP224MDF	MSZ-GV2219-W
	台 数	1	1
	加湿装置	○	
	特記事項	天井埋込ダクト型	壁掛
室 外 機	設 置 場 所（室外機）	屋外	屋外
	型 式	RXYP224F	MUCZ-G2219
	台 数	1	1
	電源電圧（V）	200	100
	圧縮機電流（A）	18	5
	絶縁抵抗（MΩ）	50	50
	吐出冷媒温度（℃）	65	49
	使用しているフロンガスの種類	R410a/6.6kg	R32
	圧縮機的能力	3.9kW	-

授乳室 加湿装置	
設置場所	授乳室
製造メーカー	ウェットマスター
型式	WM-VCJ2200
台数	1
外観、異常の有無	
ファン振動、軸受、異常の有無	
電装機器異常の有無	
プレフィルター	
加湿モジュール洗浄	
ドレンパン洗浄	
給水通水状況	

空調機(葬祭棟)

系 統		2Fホール		1Fホール		1F		2F		
室内機	設 置 場 所 (室内機)	2F天井裏	2F天井裏	1F天井裏	1F天井裏	葬祭場		待合室	僧侶控室	親族控室
	型 式	FHMP112DJ	FHMP112DJ	FHMP140DJ	FHMP140DJ	FHGP80DJ	FHGP80DJ	FXYFP160MK	FXYCP22MD	FXYFP36MK
	台 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	加湿装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特記事項	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	天井埋込ダクト型	天井カセット 2方向	天井カセット 2方向	天井カセット 4方向	天井カセット 2方向	天井カセット 4方向
室外機	設 置 場 所 (室外機)	屋外		屋外		屋外		屋外		
	型 式	RZRP224A		RZRP280A		RZRP160BD		RXYP280F		
	台 数	1		1		1		1		
	電源電圧 (V)	200		200		200		200		
	圧縮機電流 (A)	6		8		4		11		
	絶縁抵抗 (MΩ)	50		50		50		50		
	吐出冷媒温度 (°C)	65		70		65		68		
	使用しているフロンガスの種類/充填量	R32/5.0kg		R32/5.5kg		R32/2.65kg		R410A/6.7kg		
	圧縮機の能力	4.61KW		5.95KW		3.08KW		6.20KW		